



LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO

LED DSL-X-120, DSL-X-150

LM-79

LM-80

DLC

APLIKACE

Výrobní a průmyslové objekty, sklady, obchodní prostory, supermarkety, nemocnice školy, chodby atd.

MONTÁŽ

Možnost alternativního upevnění svítidla. Na výběr jsou dvě možnosti upevnění. Závěs nebo přísazená montáž. Svítidla je možné propájet mezi sebou do linie.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení	85-305VAC / 47-63Hz
Příkon	36,45,54,65W
Vyzařovací úhel	120°, 160°
CCT	4000K, 5000K, 5700K
CRI	70-83 Ra
ČIP	Osram, LG, Samsung, Epistar
Materiál svítidla	Eloxovaný hliník 6063
Optika	PMC
Světelný tok	95-110Lm/W
Životnost	>70000 hod-L70(9K), @25°C
Pracovní teplota	mín 40°C ~ 55°C
Účinnost	> 0,9
Krytí	IP65, IK08
Rozměry	54,5 x 70 x 1200(1500)mm
Váha	2,2-5,4kg

CERTIFIKACE



EPISTAR


OSRAM
Opto Semiconductors

LG



PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPŮSOBY MONTÁŽE

SPŮSOB VYUŽITÍ SVÍTIDLA



VARIANTY SVÍTIDLA

DSL36W	1200mm	120°, 160°	3960 Lm
DSL36W	1200mm	120°, 160°	4350 Lm
DSL54W	1200mm	120°, 160°	4900Lm
DSL54W	1200mm	120°, 160°	6000 Lm
DSL45W	1500mm	120°, 160°	4100 Lm
DSL45W	1500mm	120°, 160°	5000 Lm
DSL65W	1500mm	120°, 160°	5900Lm



Konzola s nerezové ocele pro montáž do betonu 1,9 USD	Konzola pro montáž do betonu 3,99USD	Konzola s lamkem pro závěsnou montáž 6,93 USD	Připojovací kabel 9 USD
Propojovací kabel 9 USD	Koncovka 1,78 USD	Připojovací konzola 3,63 USD	Spojovací konektor 6,90 USD