



## SOLÁRNY SET POULIČNÉHO LED OSVETLENIA

**LED BTC8-36W**

LM-79

LM-80

DLC

### APLIKÁCIE

Pouličné osvetlenie miest, priemyselných areálov, chodníkov, parkov, nádvorí, ciklistických trás

### MONTÁŽ

Solárny set sa upevňuje vsadením na stĺp pouličného osvetlenia

### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Solárny panel	5V/80W, náklon -5 až 15°
Kryt soárneho panelu	Tvrdené sklo
Životnosť solárneho panela	25 rokov
Batéria	Lítiová -LiFeP O4
Kapacita	3,2V/120Ah
Životnosť batérie	viac ako 10 rokov
Typ LED	Bridgelux -USA
Svetelný tok	3600Lm
Príkon	36W
Životnosť	50 000 hod
Krytie	IP65, IK08
Pracovná teplota	mín 40°C ~ 55°C
Stĺp	8m

Svietidlo sa automaticky zapne svetelným senzorom, automatické vypnutie s vstavaným časovačom. Možnosť nastavenia svietidla 4 hod-100%, 4 hod-50%  
 Pracovná doba 4+4 hod. Svetidlo má nadprúdovú ochranu pri zaťažení a po vybití batérie. Vzdialenosť svietidiel 15-20m



### CERTIFIKÁCIA



### ZOSTAVA SOLÁRNEHO SETU

1	Solárny panel
2	Oporná konštrukcia solárneho panelu
3	Prepojovacia rúra
4	Teleso lampy
5	Doska s čipmy
6	Silikónové tesnenie
7	Tvrdené sklo
8	Lišta difúzoru
9	Kryt svoriek
10	Tesniaci krúžok
11	Príruba
12	Lítiové batérie
13	Koncovka na spodnej lište
14	Stĺp

