



LED DSW5

SOLÁRNÍ LED LAMPA

LM-79

LM-80

DLC

APLIKACE

Pouliční osvětlení měst, průmyslových areálů, chodníků, parků, nádvoří, cyklistických tras

MONTÁŽ

Solární LED lampa se upevňuje upínací objímkou na výložník sloupu pouličního osvětlení

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Solární panel	Mono křystalického křemíka, 7W, 17% účinnost
Kryt soárního panelu	Tvrzené sklo
Životnost solárneho panelu	25 let
Batérie	Lítiová -LiFeP O4
Kapacita	3.7V 13200 mAh
Životnost baterie	více jak 1000 cyklů
Doba dobíjení	13 hod.
Světelný tok	5000Lm
Příkon lampy	5W
Životnost	50 000 hod
Krytí	IP65, IK08
Pracovní teplota	mín 40°C ~ 55°C
Stĺp	2-3mm
Forma svítidla	470 * 224 * 44 mm

Solární LED svítidla se automaticky zapne a vypne světelným senzorem. Svítidlo je možné nastavit 4 hodin spínání časovým spínačem + spínání pohybovým senzorem. Pracovní doba 30 hodin při plném nabití. těleso svítidla je vytožené s hliníkové slitiny, držák s nerezové oceli.



CERTIFIKÁCIA



APLIKACE SOLÁRNÍ LED LAMPY

