

**LED LWPC-80W**

**PRŮMYŠLOVÁ LED LAMPA**

LM-79

LM-80

DLC

**APLIKACE**


Svítlidlo je určené pro aplikace s vysokou náročností na osvětlení. Výrobní a průmyslové objekty, sklady, obchodní prostory, supermarket, školy nemocnice, přesné výroby a montáže.

**MONTÁŽ**

Velmi jednoduchá montáž připojení k el. síti a závěs na oko.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

napájení	100-277VAC / 47-63Hz
Příkon	82W
Vyzařovací úhel	90°
CCT	4000K, 5000K, 6500K
CRI	75-85 Ra
ČIP	Philips Luxeon 3030
LED napáječ	MEANWELL HLG
Materiál svítidla	Eloxovaný hliník 6063
Optika	PMC
Světelný výkon	8000Lm
Náhrada za	HID - 300W
Životnost	>80000 hod-L70(9K),@25°C
Pracovní teplota	mín 20°C ~ 45°C
Účinnost	> 0,9
Krytí	IP33
Rozměry	505X505X382mm
Váha	4kg



**CERTIFIKACE**



**APLIKACE SVÍTLIDLA**

Průmyslové LED svítlidlo série LWPC nové konstrukce s vysokým světelným výkonem a nízkou spotřebou pro univerzální využití. Spůsob chlazení čipů patentovanou technologií Heat pipe-Riveyng zaručuje stabilní světelný výkon a prodlužuje životnost čipů.



**VIZAŘOVACÍ CHARAKTERISTIKA**

