



LED SVÍTIDLA PRO OBRÁBĚCÍ STROJE

SÉRIE

M15- A, B

LM-79

LM-80

APLIKACE

Osvětlení pracovních prostorů obráběcích strojů, obráběcích center, CNC strojů všeobecně osvětlení na pracovišti. Snadno nastavitelné do všech směrů.

MONTÁŽ

Upevnění základny svítidla na pevný podklad, svorkou nebo šrouby

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Napájení | A-DC 24V, B- AC 100-240V/, 50/60Hz |
| Příkon | 9W. 12W |
| Vyzařovací úhel | 60° |
| CCT | 4000, 5500K |
| CRI | >80 Ra |
| ČIP | CREE XTE |
| Světelný tok | 110lm/W |
| Materiál svítidla | Eloxovaný hliník 6063 |
| Optyka | PMMC |
| Životnost | 40000 hod-L70(9K),@25°C |
| Pracovní teplota | mín 40°C ~ 55°C |
| Účinnost | > 0,9 |
| Krytí | IP65, IK08 |
| Rozměry | 520mm |
| Váha | 1.2kg |

CERTIFIKACE



APLIKACE



ROZMĚRY SVÍTIDLA

