

DOVIMEX, s.r.o.

Lidečko 143  
75612 LIDEČKO  
Česká republika

IČ: 26877619  
DIČ: CZ26877619

email: office@dovimex.cz  
telefon: +420773561728  
www: www.dovimex.cz

## Bodová LED žárovka MR16-1x3W



MR16 TW semi led 1x3W, DC12V, 38°.  
Příkon: 3W  
Vstupní napětí: DC 12V

**216.59**

## Indukční LVD výbojka INO - 120W



Příkon: 120W  
Vstupní napětí: AC 150 - 270V  
Vyzařovací úhel: 360°

**2 745.79**

## Indukční LVD žárovka - E27 - 60W



Příkon: 60W  
Vstupní napětí: AC 150 - 270V  
Upínací patice: E27

**1 953.01**

## BODOVÁ LED ŽÁROVKA MR16 - 1X3W



Cold White, MR16, 60deg, 3x1W; Konwin 1WLED?90-100lm/pcs?CRI80-85.  
Úspora energie: Náhrada za všeobecné halogenové

**182.00**

## Indukční LVD výbojka INO - 120W s trafom



Příkon: 120W  
Vstupní napětí: AC 150 - 270V  
Vyzařovací úhel: 360°

**2 745.49**

## Indukční LVD žárovka - E27 - 80W



Příkon: 80W  
Vstupní napětí: AC 150 - 270V  
Upínací patice: E40

**1 815.00**

## Indukční výbojka IO 200W s trafom



**2 299.00**

## Indukční LVD výbojka INO - 200W



Příkon: 200W  
Vstupní napětí: AC 150 - 270V  
Vyzařovací úhel: 360°

**2 420.00**

## Indukční LVD žárovka - E27 - 40W



Příkon: 40W  
Vstupní napětí: AC 150 - 270V  
Upínací patice: E27

**1 482.86**

Indukční žárovka - E27 - 20W



Příkon: 20W  
Vstupní napětí: AC 150 - 270V  
Upínací patice: E27

**792.01**

LED bodovka keramická GU10 - 4W



Příkon: 4W  
Vstupní napětí: AC 230V  
Upínací patice: GU10

**167.47**

LED svítivka MR16-3W - keramická



Příkon: 3W  
Vstupní napětí: DC 12V  
Upínací patice: MR16

**121.00**


Indukční žárovka - E27 - 23W



Příkon: 23W  
Vstupní napětí: AC 150 - 270V  
Upínací patice: E27

**918.46**

LED PUK 1W



Puck Downlight, Single Edison 1W, need 350mA  
constant current driver, 120°, warm white.

**157.30**

LED svítivka MR16 - 3W



Příkon: 3W  
Vstupní napětí: DC 12V  
Upínací patice: MR16

**121.00**

Indukční žárovka - E27 - 30W



Příkon: 30W  
Vstupní napětí: AC 150 - 270V  
Upínací patice: E27

**1 136.86**

LED PUK 3W



Puck Downlight, Edison 3x1W, 120°, warm white. DC 12V  
with DC connector.

**266.20**

LED žárovka 12W

LED bodovka keramická GU10- 5W

Příkon: 5W  
Vstupní napětí: AC 230V  
Upínací patice: GU10

**178.48**

LED SMD ŽIAROVKA 7W



LED Corn Bulb 44LEDs (SMD5050) E27 7W  
Zdroj světla SMD LED  
Záruka 2 roky

**266.00**

LED žárovka 15W



**121.00**

### LED ŽÁROVKA 4W-E14



Záruka 2 roky  
Vyzařovací úhel 120°  
Vstupní napětí 230 V AC

**193.00**

### LED žárovka 9W



**167.17**

### LED žárovka E14-3, 5W

E14 20pcs SMD5050, AC200-260V, warm white, type A+ chip, 290-310lm (A+).

**194.94**

### LED žárovka 5W



Příkon: 5W  
Vstupní napětí: AC 230V  
Upínací patice: E27

**160.93**

### LED žárovka B E27-40W-230V AC-IP65- 5970 Lm



**1 210.00**

### LED žárovka E14-3W



Příkon: 3W  
Vstupní napětí: AC 230V  
Upínací patice: E14

**153.92**

### LED žárovka 7W



Příkon: 7W  
Vstupní napětí: AC 230V  
Upínací patice: E27

**168.56**

### LED žárovka DS E40 -40W - 230V AC - 4800Lm



Výkonná LED žárovka DS E40 - 40W je vhodná do vnitřního prostředí s krytím IP20 jako náhrada za klasické žárovky nebo úsporné CFL 120W výbojkové žárovky MH,

**2 057.00**

### LED žárovka E27- 6W RGBW



6W  
RGB + 2700-6500K

**363.00**

### LED žárovka 9W



Příkon: 9W  
Vstupní napětí: AC 230V  
Upínací patice: E27

**219.38**

### LED žárovka E14-3, 5W



E14, 20pcs SMD5050, AC200-260V, warm white, 290-310lm (A+).

**194.94**

### LED žárovka E27- 9W Wifi Dual



9W  
RGB + 2700-6500K

**931.70**

### LED ŽÁROVKA G9 - 12W



LED Corn Bulb 27LEDs (SMD5030)  
Životnost více než 50 000 hod  
Zdroj světla SMD LED

**157.30**

### LED ŽÁROVKA GU10-5W STMÍVATELNÁ



Warm White, GU10,  
60deg, 5x1W, Dimmable; Konwin 5x1WLED?90-  
100lm/pcs?CRI80-85;

**242.00**

### LED žárovka MR16-1,5W



MR16, 12pcs, SMD5050, DC 12V, cool white, type A chip,  
115-135lm(A).

**101.64**

### LED ŽÁROVKA GU 10 1X3W



Konwin 3WLED?150-170lm/pcs?CRI60-80  
Úspora energie: Náhrada za všeobecné halogenové  
světlo, přímá úspora více než 80% energie. Šetrné k

**124.30**

### LED ŽÁROVKA GU10 3W



Warm White, SMD5050, 60led/m; '18-30lm  
6000-7000mcd, 12V'  
Úspora energie:

**157.30**

### LED ŽÁROVKA MR16 - 1,5W



White, SMD5050, 60led/m; '13-14lm,  
3000-4000mcd, 12V'  
Životnost 50 000 provozních hodin

**129.00**

### LED ŽÁROVKA GU10- 3W



Životnost 50 000 provozních hodin  
Zdroj světla SMD LED  
Záruka 2 roky

**108.90**

### LED ŽÁROVKA GU10 3W



Zdroj světla SMD LED  
Vyzařovací úhel 120°  
Vstupní napětí 230 V AC

**136.00**

### LED ŽÁROVKA MR16 - 1X3W



Warm White, MR16, 60deg, 1x3W, Konwin 3WLED?150-  
170lm/pcs?CRI60-80  
Úspora energie: Náhrada za všeobecné halogenové

**145.20**

### LED ŽÁROVKA GU10-4X1W



Úspora energie:  
Náhrada za všeobecnou halogenovou žárovku, přímá  
úspora více než 80% energie.

**212.00**

### LED ŽÁROVKA GU10 4W



GU10 48pcs SMD3528 ,AC200-260V, warm white, type A  
chip, 165-180lm(A).  
Zdroj světla: SMD LED

**145.20**

### LED ŽÁROVKA MR16 3W



Warm White, 60deg, 1x3W; Epistar 3WLED, 160-  
180lm/pcs, CRI60-80  
Záruka 2 roky

**224.00**

### LED ŽÁROVKA MR16 3W



Životnost 50 000 provozních hodin  
Zdroj světla SMD LED  
Žárka 2 roky

**147.00**

### Redukce patice žárovky E27/GU10



Výhoda redukce:  
do svítidla chcete umístit lepší, nebo levnější světelný zdroj a nevyhovuje Vám upínací patice ? Výberom a

**40.06**

### Redukce patice žárovky E14/E27



Výhoda redukce:  
do svítidla chcete umístit lepší, nebo levnější světelný zdroj a nevyhovuje Vám upínací patice ? Výberom a

**40.06**

### Redukce patice žárovky GU10/E14



Výhoda redukce:  
do svítidla chcete umístit lepší, nebo levnější světelný zdroj a nevyhovuje Vám upínací patice ? Výberom a

**40.06**

### Redukce patice žárovky E14/GU10



Výhoda redukce:  
do svítidla chcete umístit lepší, nebo levnější světelný zdroj a nevyhovuje Vám upínací patice ? Výberom a

**40.06**

### Redukce patice žárovky GU10/E27



Výhoda redukce:  
do svítidla chcete umístit lepší, nebo levnější světelný zdroj a nevyhovuje Vám upínací patice ? Výberom a

**40.06**

### Redukce patice žárovky E27/E14



Výhoda redukce:  
do svítidla chcete umístit lepší, nebo levnější světelný zdroj a nevyhovuje Vám upínací patice ? Výberom a

**40.06**