



SINGNÁLNÍ VĚŽ CNC STROJŮ

LED SVÍTLIDLA PRO OBRÁBĚČÍ STROJE

LM-79

LM-80

APLIKACE

Signální věž , alarm, SMT zařízení CNC strojů, obráběcích linek a center

MONTÁŽ

Upevnění na pevný podklad pomocí šroubů, propojení s řídicím centrem konektorem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení	A-DC 24V, B- AC 100-240V/, 50/60Hz
Příkon	1-4W
Vyzařovací úhel	360°
CCT	RGB
CRI	>80 Ra
ČIP	SAMSUNG
Světelný tok	100Lux
Materiál svítidla	Eloxovaný hliník 6063
Optika	PMMC
Životnost	40000 hod-L70(9K),@25°C
Pracovní teplota	mín 40°C ~ 55°C
Účinnost	> 0,9
Krytí	IP40, IK08
Rozměry délky	347x50mm
Váha	2kg

CERTIFIKACE



APLIKACE



ROZMĚRY A ZAPOJENÍ SIGNÁLNÍ VĚŽE

Power direct input type

Contact type (With signal common line)

Power line AC24V/DC24V (White,Black)

Coding Principles:
ONN M4S A 3 B B S
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① Brand: ONN
② Tri-color light color-bar series: M4S;
③ Color bar's appearance: A Baseball bat type; C Cylindrical type
④ Number of colors: 2 two colors : 3 three colors :
⑤ Voltage: B 24V C 220V
⑥ Wiring mode: A Contact type (With signal common line)
B Direct current input type:
B Basic type (Lighting without flash or buzzer);
F Flash type (With red flash but without buzzer);
S Buzzer type (With red flash and buzzer);

brand	ONN	surface temperature	< 50°C
source	low-power smd led	installation	fixed base, plug
life	50000 hrs	place of origin	shenzhen, chian
angle	120 degrees	rated current	10 ma
central lux	----	protection	Ip54

