



VYSOKO SVÍTIVÉ LED SVÍTIDLO PRO PRŮMYSL

LED 3T-120-120W

LM-79

LM-80

DLC

APLIKACE

Svítlidlo je určené pro aplikace s vysokou náročností na osvětlení Výrobní a průmyslové objekty, sklady, obchodní prieroty, supermarkety, školy nemocnice , přesné výroby a montáže.

MONTÁŽ

Možnost alternativního upevnění svítidla. Na výběr jsou dva způsoby upevnění. Závěs na oko, přisazená, konzola.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

napájení	100-277VAC / 47-63Hz
Příkon	120W
Vyzařovací úhel	40°
CCT	4000K, 5000K, 6500K
CRI	75-83 Ra
ČIP	Samsung 3030
LED napáječ	MEANWELL CEN75-48A
Materiál svítidla	Eloxovaný hliník 6063
Optika	PMC
Světelný tok	95-120Lm/W
Životnost	>80000 hod-L70(9K),@25°C
Pracovní teplota	mín 40°C ~ 55°C
Účinnost	> 0,9
Krytí	IP65, IK08
Rozměry	1155x80x95mm
Váha	5,2kg

CERTIFIKACE



APLIKACE SVÍTIDLA



MONTÁŽ SVÍTIDLA

