



**LED DSW40**

**SOLÁRNÍ LED LAMPA**

LM-79

LM-80

DLC

**APLIKACE**

Pouliční solární LED lampa je vhodná na osvětlení ulic, silnic, chodníků, nádvoří

**MONTÁŽ**

Solární LED lampa se upevňuje upínací objímkou na výložník sloupu pouličního osvětlení

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Solární panel	Mono křýštalického křemíka, 35W, 17% účinnost
Kryt solárního panelu	Tvrzené sklo
Životnost solárního panelu	25 let
Batérie	Lítiová -LiFeP O4
Kapacita	22.2V 461.76WH
Životnost baterie	více jak 1000 cyklů
Doba dobíjení	13 hod.
Světelný tok	4000Lm
Příkon lampy	40W
Životnost	50 000 hod
Krytí	IP65, IK08
Pracovní teplota	min 40°C ~ 55°C
Stĺp	4-6m
Formař svítidla	488 * 1300 * 117 n/34kg

Solární LED svítidla se automaticky zapne a vypne světelným senzorem. Svítidlo je možné nastavit 5 hodin spínání časovým spínačem + spínání pohybovým senzorem, nebo nastavení 5hod -100% + 5hod. 25%. Pracovní doba 30 hodin při plném nabití. Těleso svítidla je vytočené s hliníkové slitiny, držák s nerezové oceli.

**CERTIFIKÁCIA**



**APLIKACE SOLÁRNÍ LED LAMPY**

