



LED DSOW9

SOLÁRNÍ LED LAMPA

LM-79

LM-80

DLC

APLIKACE

Pouliční osvětlení měst, průmyslových areálů, chodníků, parků, nádvoří, cyklistických tras

MONTÁŽ

Solární LED lampa se upevňuje upínací objímkou na výložník sloupu pouličního osvětlení

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Solární panel	Mono křýštalického křemíka, 15.6W, 17% účinnost
Kryt soárního panelu	Tvrzené sklo
Životnosť solárneho panelu	10 let
Batérie	Lítiová -LiFeP O4
Kapacita	3.7V 26000mAh
Životnosť baterie	více jak 1000 cyklů
Doba dobíjení	9 ~ 10 hod na přímém slněčném světle
Světelný tok	9000Lm
Příkon lampy	9W
Životnosť	50 000 hod
Krytí	IP65, IK08
Pracovní teplota	mín 40°C ~ 55°C
Stĺp	2-3mm
Forměr svítidla	526x163 mm

Solární LED svítidla se automaticky zapne a vypne světelným senzorem. Svítidlo je možné nastavit 5 hodin spínání časovým spínačem + spínání pohybovým senzorem, nebo 5hod 100% +7hod 25%. Pracovní doba 30 hodin při plném nabití. těleso svítidla je vytočené s hliníkové slitiny, držák s nerezové oceli.

CERTIFIKÁCIA



APLIKACE SOLÁRNÍ LED LAMPY

