



LED DSW12

SOLÁRNÍ LED LAMPA

LM-79

LM-80

DLC

APLIKACE

Pouliční osvětlení měst, průmyslových areálů, chodníků, parků, nádvoří, cyklistických tras

MONTÁŽ

Solární LED lampa se upevňuje upínací objímkou na výložník sloupu pouličního osvětlení

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Solární panel	Mono křýštalického křemíka, 35W, 17% účinnost
Kryt solárního panelu	Tvrzené sklo
Životnost solárního panelu	25 let
Batérie	Lítiová -LiFeP O4
Kapacita	3.7V , 26400mAh
Životnost baterie	více jak 1000 cyklů
Doba dobíjení	13 hod.
Světelný tok	1200Lm
Příkon lampy	12W
Životnost	50 000 hod
Krytí	IP65, IK08
Pracovní teplota	mín 40°C ~ 55°C
Stĺp	3-4m
Formař svítidla	783 x 227 x 164mm

Solární LED svítidla se automaticky zapne a vypne světelným senzorem. Svítidlo je možné nastavit 5 hodin spínání časovým spínačem + spínání pohybovým senzorem. Pracovní doba 30 hodin při plném nabití. těleso svítidla je vytožené s hliníkové slitiny, držák s nerezové oceli.



CERTIFIKÁCIA



APLIKACE SOLÁRNÍ LED LAMPY

