



LED SVIETIDLÁ PRE OBRÁBACIE STROJE

SÉRIE


M12-A, B

LM-79

LM-80

APLIKÁCIE

Osvetlenie pracovných priestorov, obrábacích strojov, CNC strojov, obrábacích centier, všeobecné osvetlenie na pracovisku. Lahko nastaviteľné do všetkých smerov.



MONTÁŽ

Upevnenie základne svietidla na pevný podklad, svorkou alebo skrutkami

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie	A-DC 24V, B- AC 100-240V/, 50/60Hz
Príkon	7W/300, 12/400, 16/600, 20W/ 800mm
Vyžarovací uhol	60°
CCT	4000, 5500K
CRI	>70 Ra
ČIP	CREE XTE
Svetelný tok	100lm/W
Materiál svietidla	Eloxovaný hliník 6063
Optika	PMMC
Životnosť	40000 hod-L70(9K),@25°C
Pracovná teplota	mín 40°C ~ 55°C
Účinník	> 0,9
Krytie	IP65, IK08
Rozmery	7/300, 12/400, 16/600, 20W/ 800mm
Váha	0.9kg



CERTIFIKÁCIA



APLIKÁCIA



ROZMERY LED SVIETIDLA



Typ	300	400	600	800
Celková dĺžka L1	380	520	740	840
Rozteč L2	268~332	408~472	608~672	808~872
Rozměr drážky	38x55mm			