

DOVIMEX, s.r.o.

Lidečko 143
75612 LIDEČKO
Česká republika

IČ: 26877619
DIČ: CZ26877619

email: office@dovimex.cz
telefon: +420773561728
www: www.dovimex.cz

LED profil PDS4 - K



Cena za 1 metr komplet LED lišty s difuzorem bez koncovek. Možnost výběru difuzora transparentný alebo mliečny a LED páskú podle vlastního výběru. LED lišty

157.30

LED profil PDS - O



Cena za 1 metr komplet LED lišty s difuzorem bez koncovek. Možnost výběru difuzora transparentný alebo mliečny a LED páskú podle vlastního výběru. LED lišty

157.30

LED profil MDF STOS



LED profil MDF je konstruován pro flexibilní nebo pevné LED pásky a je navržen pro vnitřní využití. Je možné jej využít pro dekorativní a pracovní nasvícení na osvětlení

133.10

LED profil PDS4 - ALU ANODOWANY



Cena za 1 metr komplet LED lišty s difuzorem bez koncovek. Možnost výběru difuzora transparentný alebo mliečny a LED páskú podle vlastního výběru. LED lišty

157.30

LED profil Micro K



Cena za 1 metr komplet LED lišty s difuzorem bez koncovek. Možnost výběru difuzora transparentný alebo mliečny a LED páskú podle vlastního výběru. LED lišty

157.30

LED profil MDF PDS



LED profil MDF je konstruován pro flexibilní nebo pevné LED pásky a je navržen pro vnitřní využití. Je možné jej využít pro dekorativní a pracovní nasvícení na osvětlení

133.10

LED profil PDS4 - ALU



Cena za 1 metr komplet LED lišty s difuzorem bez koncovek. Možnost výběru difuzora transparentný alebo mliečny a LED páskú podle vlastního výběru. LED lišty

157.30

LED profil Micro



Cena za 1 metr komplet LED lišty s difuzorem bez koncovek. Možnost výběru difuzora transparentný alebo mliečny a LED páskú podle vlastního výběru. LED lišty

157.30

LED profil MDF PAC



LED profil MDF je konstruován pro flexibilní nebo pevné LED pásky a je navržen pro vnitřní využití. Je možné jej využít pro dekorativní a pracovní nasvícení na osvětlení

133.10

LED profil MDF 45



LED profil MDF je konstruován pro flexibilní nebo pevné LED pásky a je navržen pro vnitřní využití. Je možné jej využít pro dekorativní a pracovní nasvícení na osvětlení

133.10

LED profil D45 - NOWY ANODA



Cena za 1 metr komplet LED lišty s difuzorem bez koncovek. Možnost výběru difuzora transparentný alebo mliečny a LED páskú podle vlastního výběru.

169.40

Konzola ALU 45



Pružná ocelová pozinkovaná konzola se po vyměření šroubem připevní na místo kde se má umístit ALU profil. Po upnutí všech konzolí Alu lištu do upevněných konzol

35.09

LED profil HR LINE



Široký rozsah použití: stavební inženýrství, krajinářská architektura, světly řádek značení. Stavební fasády, bazény, montáž na chodníku, zámkové dlažby, cyklostezky,

701.80

LED profil D45 - NOWY



Cena za 1 metr komplet LED lišty s difuzorem bez koncovek. Možnost výběru difuzora transparentný alebo mliečny a LED páskú podle vlastního výběru. LED lišty

157.30

Koncovka MDF profilu STOS_OTW



Koncovka profilu je vybavena z vnitřní strany oboustrannou lepicí páskou. Po odlepení ochranné folie z lepicí pásky, koncovku nalepíme na MDF profil.

19.00

LED profil HR ALU



Malá velikost (pouze 8,2 mm) umožňuje kompletní integraci do dlažby z velmi malým průřezem pro snadnou montáž, nízká

129.00


Konzola PDS4, PDO



Pružná ocelová pozinkovaná konzola se po vyměření šroubem připevní na místo kde se má umístit ALU profil. Po upnutí všech konzolí Alu lištu do upevněných konzol

35.09

Koncovka MDF profilu STOS



Koncovka profilu je vybavena z vnitřní strany oboustrannou lepicí páskou. Po odlepení ochranné folie z lepicí pásky, koncovku nalepíme na MDF profil.

19.00

LED profil EX ALU



LED profil DEX-ALU je navržen na výrobu informačních tabulí na nasvícení prosklené zadní části kuchyňské linky, na

701.80

Konzola ALU micro



Pružná ocelová pozinkovaná konzola se po vyměření šroubem připevní na místo kde se má umístit ALU profil. Po upnutí všech konzolí Alu lištu do upevněných konzol

35.09

Koncovka MDF profilu PDS_OTW



Koncovka profilu je vybavena z vnitřní strany oboustrannou lepicí páskou. Po odlepení ochranné folie z lepicí pásky, koncovku nalepíme na MDF profil.

19.00

Koncovka MDF profilu PDS



Koncovka profilu je vybavena z vnitřní strany oboustrannou lepicí páskou. Po odlepení ochranné folie z lepicí pásky, koncovku nalepíme na MDF profil.

19.00

Koncovka MDF profilu D45



Koncovka profilu je vybavena z vnitřní strany oboustrannou lepicí páskou. Po odlepení ochranné folie z lepicí pásky, koncovku nalepíme na MDF profil.


19.00

Koncovka ALU profilu PDS4-K_OTW



36.30

Koncovka MDF profilu PAC_OTW



Koncovka profilu je vybavena z vnitřní strany oboustrannou lepicí páskou. Po odlepení ochranné folie z lepicí pásky, koncovku nalepíme na MDF profil.

19.00

Koncovka ALU profilu Z45_ALU_OTW




36.30

Koncovka ALU profilu PDS4-K



36.30

Koncovka MDF profilu PAC



Koncovka profilu je vybavena z vnitřní strany oboustrannou lepicí páskou. Po odlepení ochranné folie z lepicí pásky, koncovku nalepíme na MDF profil.

19.00

Koncovka ALU profilu Z45



36.30

Koncovka ALU profilu PDS4



36.30

Koncovka MDF profilu D45_OTW



Koncovka profilu je vybavena z vnitřní strany oboustrannou lepicí páskou. Po odlepení ochranné folie z lepicí pásky, koncovku nalepíme na MDF profil.

19.00

Koncovka ALU profilu PDS4_OTW



36.30

Koncovka ALU profilu PDS-O_OTW



36.30

Koncovka ALU profilu PDS-O



36.30

Koncovka ALU profilu Micro



36.30

Difúzor transparentní standart



Difuzor slouží jako kryt ALU nebo MDF profilu a zároveň slouží k rovnoměrnou distribuci vyzařovaného světla. Propouští 98% světla.

102.85

Koncovka ALU profilu Micro_OTW



43.92

Koncovka ALU profilu HR-LINE_OTW



36.30

Difúzor transparentní HS



Difuzor slouží jako kryt ALU nebo MDF profilu a zároveň slouží k rovnoměrnou distribuci vyzařovaného světla. Propouští 98% světla.

102.85

Koncovka ALU profilu Micro-K_OTW



36.30

Koncovka ALU profilu DEX_OTW



39.00

Difúzor transparentní



Difuzor slouží jako kryt ALU nebo MDF profilu a zároveň slouží k rovnoměrnou distribuci vyzařovaného světla. Propouští 98% světla.

102.85

Koncovka ALU profilu Micro-K



36.30

Koncovka ALU profilu DEX



39.00

Difúzor mléčný standart



Difuzor slouží jako kryt ALU nebo MDF profilu a zároveň slouží k rovnoměrnou distribuci vyzařovaného světla. Mléčný difuzor propouští méně světla než transparentní

107.69

Difúzor mléčný HS



Difúzor slouží jako kryt ALU nebo MDF profilu a zároveň slouží k rovnoměrnou distribuci vyzařovaného světla. Mléčný difúzor propouští méně světla než transparentní

107.69

Difúzor mléčný



Difúzor slouží jako kryt ALU nebo MDF profilu a zároveň slouží k rovnoměrnou distribuci vyzařovaného světla. Mléčný difúzor propouští méně světla než transparentní

107.69