

DOVIMEX, s.r.o.

Lidečko 143  
75612 LIDEČKO  
Česká republika

IČ: 26877619  
DIČ: CZ26877619

email: office@dovimex.cz  
telefon: +420773561728  
www: www.dovimex.cz

Záslepka LED pásku 230V AC



**3.00 CZK**

RGB LED pásek 5050 - 30 led/m



30leds/m, RGB, waterproof5050  
Příkon: 7,2 W  
Vstupní napětí: DC 12V

**157.30**

Propojovací pin RGB



10mm width, 4 pin for RGB color, strip-to-strip connector for SW-F5060T15-RGB.

**15.00**

Záslepka LED pásku 230V AC



**3.00 CZK**

RGB LED pásek 5050 - 30 led/m



Životnost více než 50 000 hod  
Zdroj světla SMD LED  
Vyzařovací úhel 120°

**135.28**

Propojovací konektor 5050



10mm width, 2 pin for single color, strip-to-strip connector for SW-F5060T15-X.  
Propojovací konektor na propojení jednobarevného LED

**18.15**

SMD3528 KONEKTOR, X ; L; T type



3528 led connector; X ; L; T type

**36.30**

RGB LED pásek 5050 - 30 led/m



G-FS20-5050RGB30D-10MM-12V, RGB 30Led/m  
GLEMIA  
Příkon: 7,2 W

**135.28**

Propojovací konektor 3528



8mm width, 2 pin strip-to-strip connector for SW-F3528X30.

**12.10**

PREPOJOVACÍ PIN NA LED PÁSKU  
230V



**8.47 CZK**

Napájecí konektor LED pásku 230V AC



SPOJKA 5050

**7.00 CZK**

NAPÁJACÍ KABEL LED RGB PÁSIKA  
230V



**212.00**

No-led konektor X, L, T type

**27.20**

Napájecí kabel 5050/60 - 230V AC



**60.50**

NAPÁJACÍ KABEL LED PÁSIKA 230V -  
5050



**66.55**

No-led konektor X, L, T type



5050 led connector; X; L; T type

**66.00**

Napájecí kabel 5050/60 - 230V AC



**60.50**

NAPÁJACÍ KABEL LED PÁSIKA 230V -  
3528



**66.55**

Napájecí konektor LED pásku 230V AC



SPOJKA 3528

**7.00 CZK**

Napájecí kabel 3528/60 - 230V AC



**60.50**

LED PÁSIK 3528-120 LED/M - 230V



Zdroj světla SMD LED  
Záruka 2 roky  
Vyzařovací úhel 120°

**233.00**

LED pásek 5050/60 - 230V RGB



Příkon: 14,4 W  
Vstupní napětí: AC 230V  
Vyzařovací úhel: 120°

**121.00**

LED pásek 5050 - 60 led/m RGB



60leds/m, RGB, waterproof5050  
Příkon: 14,4 W  
Vstupní napětí: DC 12V

**157.30**

LED pásek 5050 - 30 led/m P



30leds/m, PINK, waterproof5050  
Příkon: 7,2 W  
Vstupní napětí: DC 12V

**157.30**

LED pásek 5050 - 60 led/m Z



60leds/m, GREEN, non-waterproof5050  
Příkon: 14,4 W  
Vstupní napětí: DC 12V

**233.53**


LED pásek 5050 - 60 led/m RGB



G-FS20-5050RGB60D-10MM-12V, RGB 60Led/m  
Příkon: 14,4 W  
Vstupní napětí: DC 12V

**233.56**

LED pásek 5050 - 30 led/m M



30leds/m, BLUE, waterproof5050  
Příkon: 7,2 W  
Vstupní napětí: DC 12V

**157.30**

LED pásek 5050 - 60 led/m TB



Příkon: 14,4 W  
Vstupní napětí: DC 12V  
Vyzařovací úhel: 120°

**228.69**

LED pásek 5050 - 60 led/m P



60leds/m, PINK, waterproof5050  
Příkon: 14,4 W  
Vstupní napětí: DC 12V

**157.30**

LED pásek 3528B- 60 led/m TB



60leds/m, WARM WHITE, non-waterproof3528  
Příkon: 4,8 W

**129.60**


LED pásek 5050 - 60 led/m SB



Příkon: 14,4 W  
Vstupní napětí: DC 12V  
Vyzařovací úhel: 120°

**228.69**

LED pásek 5050 - 60 led/m M



60leds/m, BLUE, non-waterproof 5050  
Příkon: 14,4 W  
Vstupní napětí: DC 12V

**157.30**

LED pásek 3528B- 60 led/m TB



Příkon: 4,8 W  
Vstupní napětí: DC 12 - 24V  
Vyzařovací úhel: 120°

**129.60**

LED pásek 3528/60 - 240V SB



Příkon: 4,8 W  
Vstupní napětí: AC 230V  
Vyzařovací úhel: 120°

**202.62**

LED pásek 3528 - 120 led/m P



120leds/m, PINK, waterproof3528  
Příkon: 9,6 W  
Vstupní napětí: DC 12 - 24V

**157.30**

LED pásek 3528- 60 led/m Č



60leds/m, RED, non-waterproof3528  
Příkon: 4,8 W; Vstupní napětí: DC 12 - 24V; Vyzařovací úhel: 120°

**143.99**

LED pásek 3528 - 120 led/m Ž



Příkon: 9,6 W  
Vstupní napětí: DC 12 - 24V  
Vyzařovací úhel: 120°

**202.07**

LED pásek 3528 - 120 led/m Č



Příkon: 9,6 W  
Vstupní napětí: DC 12 - 24V  
Vyzařovací úhel: 120°

**202.07**

LED PÁSEK 3528- 120 LED/M



IP 33

Charakteristika LED pásků SMD 3528

**175.00**

LED pásek 3528 - 120 led/m Z



120leds/m, GREEN, waterproof3528

Příkon: 9,6 W

**216.59**

LED pásek 3528- 60 led/m Z



60leds/m, GREEN, waterproof3528

Příkon: 4,8 W

**143.99**

LED konektor spoj

**26.62**

LED pásek 3528 - 120 led/m Z



Příkon: 9,6 W  
Vstupní napětí: DC 12 - 24V  
Vyzařovací úhel: 120°

**202.07**

LED pásek 3528- 60 led/m M



60leds/m, BLUE, non-waterproof3528  
Příkon: 4,8 W  
Vstupní napětí: DC 12 - 24V

**129.60**

KONCOVKA LED PÁSIKA  
100LED/M/230V



**21.00**

Kábel konektor with 2 ports

60cm

**22.00**

Kábel konektor with 2 ports

60 cm

**22.10**

Kábel konektor with 1 port

100cm

**19.00**