

DOVIMEX, s.r.o.

Lidečko 143
75612 LIDEČKO
Česká republika

IČ: 26877619
DIČ: CZ26877619

email: office@dovimex.cz
telefon: +420773561728
www: www.dovimex.cz

Stmívač LED pásků



specifikace
vstup: AC90-230V
výkon: 110 <55W, 230V <115W

537.24

Mini stmívač LED pásků



Technické parametre
Pracovná teplota: -20 až 60 ° C
Napájacie napätie: DC5-24V

143.99

LED stmívač 230W



Technické parametre:
Pracovná teplota -20-60 ° C
Napájacie napätí AC110V/AC220V

402.93

Stmívač LED pásků



vstup: AC90-230V
výkon: 110 <55W, 230V <115W
RF dálkové vedl stmívače

537.24

Mini regulátor RGB



Mini ovladač RGB a stmívač pro LED pásky SMD 5050 3528, Vstupní napájení 12V DC, výstupní nap) ty 6A, ovladač využívá pokročilou hářďátka modulaci. Na

156.09

LED stmívač



Přikon: 500W
Vstupní napětí: AC 80 - 240V
Funkce stmívání: 0-100%

277.09

Stmívač LED pásků



specifikace
vstup: AC90-230V
výkon: 110 <55W, 230V <115W

350.90

LED Triac stmívač s DO



Technické parametry
RF dálkové ovládání
Triac stmívače

484.00

LED dotykový RF stmívač s dálkovým ovládačem



Pracovná teplota: -20 až 60 ° C
Napájacie napätí: AC90-240V (50 Hz / 60 Hz)
vnější rozměr: L86 * W86 * H36.5mm

1 087.79

DSW-DM1-R2



700mA constant current dimmer, DC 12-24V 700mA
Especially for high power leds, such as
down light.

302.50