

DOVIMEX, s.r.o.

Lidečko 143
75612 LIDEČKO
Česká republika

IČ: 26877619
DIČ: CZ26877619

email: office@dovimex.cz
telefon: +420773561728
www: www.dovimex.cz

Čtvercový LED panel DTS12W



Příkon: 12W
Vstupní napětí: AC 230V
Vyzařovací úhel: 120°

523.93

Kruhový LED panel 12W



Příkon: 12W
Vstupní napětí: AC 230V
Vyzařovací úhel: 120°

866.36

Kruhový LED panel DTO-25W



Příkon: 25W
Vstupní napětí: AC 230V
Vyzařovací úhel: 120°

523.93

Čtvercový LED panel DTS18W



Příkon: 18W
Vstupní napětí: AC 230V
Vyzařovací úhel: 120°

523.93

Kruhový LED panel DTO-12W



Příkon: 12W
Vstupní napětí: AC 230V
Vyzařovací úhel: 120°

523.93

Kruhový LED panel Wifi DO 12W



1 004.30

Čtvercový LED panel DTS24W



Příkon: 24W
Vstupní napětí: AC 230V
Vyzařovací úhel: 120°

523.93

Kruhový LED panel DTO-18W



Příkon: 18W
Vstupní napětí: AC 230V
Vyzařovací úhel: 120°

523.93

LED disk do sadrokartónu 20W SB



1 184.00

LED disk do sadrokartónu 20W TB

1 184.00

LED DOWNLIGHT 9W



K1004; '3*3W
100-240V
Zdroj světla SMD LED

576.53

LED žárovka Wifi RGBW E27-6W



Příkon: 6W, Vstupní napětí: 88-260V AC
Upínací patice: E27, Vyzařovací úhel: 180° Barva světla:
RGBW, Voděodolnost: IP32, Světelný tok: 100 Lm/W

399.30

LED DOWNLIGHT 1027-18W



K1027; '6*3W
100-240V
Zdroj světla SMD LED

1 150.00

LED SVĚTLO 3W



K1013; '1*3W
100-240V
Zdroj světla SMD LED

330.00

LED žárovka Wifi RGBW E27-9W



Příkon: 9W, Vstupní napětí: 88-260V AC
Upínací patice: E27, Vyzařovací úhel: 180° Barva světla:
RGBW, Voděodolnost: IP32, Světelný tok: 100 Lm/W

567.49

LED DOWNLIGHT 7W



K1029; 7*1W 100-240V
Zdroj světla SMD LED
Záruka 2 roky

871.00

LED SVÍTIDLO DS1055A



S1055A 3*1W
Vyzařovací úhel 60°
Vstupní napětí 230 V AC

499.00

LED žárovka Wifi RGBW GU10-5W



Příkon: 5W, Vstupní napětí: 88-260V AC, Upínací patice:
GU10
Vyzařovací úhel: 120°, Barva světla: RGBW,

399.30

LED DOWNLIGHT 9W



K1004; '3*3W
100-240V, Kód zboží : EDISON, SB
Životnost 50 000 provozních hodin

512.00

LED žárovka Wifi Dual E27-9W



Příkon: 9W
Vstupní napětí: 88-260V AC
Upínací patice: E27

459.80

Stmívatelné stropní LED svítidlo 20W



Příkon: 20W
Vstupní napětí: AC 80 - 240V
Vyzařovací úhel: 120°

1 197.90

Stmívatelné stropní LED svítidlo 28W



Příkon: 28W
Vstupní napětí: AC 80 - 240V
Vyzařovací úhel: 120°

1 439.90

Stropní LED svítidlo Wifi DS-12W



Vstupní napětí: 120-277 V AC
Vyzařovací úhel: 120°
Barva světla: 2700-6000K

1 064.80

Stropní LED svítidlo 10W



Příkon: 10W
Vstupní napětí: AC 230V
Vyzařovací úhel: 150°

847.00

Stropní LED svítidlo Wifi DS-9W



Vstupní napětí: 120-277 V AC
Vyzařovací úhel: 120°
Barva světla: 2700-6000K

0.00 CZK

Stropní LED svítidlo Wifi D 12W



Příkon: 12W
Vstupní napětí: 120-277 V AC
Vyzařovací úhel: 120°

1 316.48

Stropní LED svítidlo Wifi RGBW 12W



Příkon: 12W , Vstupní napětí: 120-277 V AC
Vyzařovací úhel: 120°, Barva světla: RGB + 2700-6000K
Voděodolnost: IP32, Světelný tok: 110 Lm/W

1 137.40

Stropní LED svítidlo Wifi DO-9W



Vstupní napětí: 120-277 V AC
Vyzařovací úhel: 120°
Barva světla: 2700-6000K

943.80

Stropní svítidla UN 20W



Příkon: 20W, Vstupní napětí: 88-260V AC
Vyzařovací úhel: 120° Barva světla: 4500K, Voděodolnost:
IP32, Světelný tok: 100 Lm/W

847.00